

Taper 103 SD

De dozensluiter Taper 103 SD biedt u een helpende hand bij het sluiten van uw dozen.

Het dichtvouwen van de flappen en het invoeren van de doos gebeurt manueel. De operator brengt de doos naar de ingang van de machine, vervolgens nemen de zijdelingse aandrijfbanden van de dozensluiter de doos mee en sluiten de doos.

Het instellen van de breedte en hoogte van de kartonnen dozen is eenvoudig en snel te doen door middel van hendels.



Kenmerken

- eenvoudige instelling doosafmeting;
- rollenbaan voor aan- en afvoer 400 mm;
- onderstel is uitgerust met 4 wieltjes met rem;
- voorzien van zijdelingse aandrijfbanden;
- verkrijgbaar met aandrijving boven- of onderaan;
- dozen worden automatisch boven-, onderaan of tegelijk aan beide zijden dichtgeplakt.

Specificaties

| | Taper 103 SD |
|---|--|
| Breedte kleefband | 37, 50 of 75 mm |
| Afmetingen doos (L x B x H) | > 120 mm x 110 - 500 mm x 120 - 500 mm |
| Snelheid | tot 23 m/min |
| Elektriciteit | 230 V, 50 HZ, 450 Watt |
| Afmetingen machine (L x B x H) | 1713 mm x 854 mm x 1350 mm |
| Hoogteregeling (vloer - bovenkant rollen) | 600 - 820 mm |

Opties

U kunt ervoor kiezen om een inkjetprinter op de dozensluiter te plaatsen, die direct na het dichtplakken van uw dozen een door u gewenste codering plaatst.

De dozensluiter is ook verkrijgbaar in een RVS-uitvoering.

Bestelinformatie

| | Artikelnummer |
|--|---------------|
| Dozensluiter Taper 103 SD | H6560003 |
| Dozensluiter Taper 103 SD RVS-uitvoering | H6560021 |
| Tape - 18 rollen tape PP solv trans 50 mm x 1000 m | H6560004 |
| Inkjetprinter Anser U2 Smart | H6560001 |
| Inktcartridge zwart SP4 ¹ | H6560008 |
| Geschikt voor printen op poreus en semi-poreus materiaal | |

Bij aankoop van > 6 cartridges ontvangt u 5% korting op de cartridges.

¹ Eén cartridge bevat 42 ml.

